



Danocret Protect Flex 1C/2C

>3%

Sistema DANOTHERM EPS Grafito

Fijación aislamiento:
 Argotec®Fixtherm élite NetZero
 Danotherm placa EPS Grafito
 Porteción aislamiento:
 Argotec®Fixtherm élite NetZero con
 Danotherm malla 160
 Acabado:
 Revestidan®Sate Fondo
 Revestidan®Sate Acrílico

DANOTHERM Anclaje

Sellado con :
 ELASTYDAN PU 40 GRIS
 Rejilla de ventilación
 Lámina impermeable: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
 Banda de refuerzo E 30 P ELAST
 Capa separadora Geotextil DANOFELT PY 300
 Hormigón de pendientes: mortero ARGOSEC M25 élite
 Imprimación CURIDAN
 Primera capa Impermeabilización: GLASDAN 40 P ELAST
 Segunda capa Impermeabilización: ESTERDAN 40 P ELAST
 Geomalla DANODREN DV
 Capa de separación geotextil: DANOFELT PY 300
 Mortero ARGOSEC M25 élite
 Pavimento tomado con:
 ARGOCOLA ÉLITE 500
 y rejunto con:
 ARJUNT UNIVERSAL

Lana de mineral
 Falso techo descolgado
 Fonodn 50
 Troncos de las placas de piso terminado